

# LF-2 & F2-LM チューニングテーブル

オクムラマスト用



**NORTH SAILS**

株式会社 ノースセールジャパン

info@jp.northsails.com  
http://www.northsails.co.jp

TEL +81-45-770-5666  
FAX +81-45-773-5222

## ベースセッティング

マストレーキ	6530-6550mm
プリベンド	30-40 mm
フォアテンション	バネ式 3-5
サイドテンション	バネ式 13-16
スプレッダー	450-470mm
ディフレクション	700-740mm
マストステップ	バウステムとデッキ交点から1524-1550mm

ノースセールでは、トラベラーシーティングを推奨しています。スナイプのリグの特徴から、バングシーティングに対していかなるコンディションでも優位性が証明されています。

## ベーシックトリム

LF-2 & F2-LM		0-6 kt	6-9 kt	10-12 kt	13-15 kt	16-18 kt	19-22 kt	23 kt over	
マストレーキ	トラベラー	6530-6550mm					6490-6520mm		
マストポジション		20mm前	ニュートラル	10mm後	ニュートラル	15mm前	20mm前	25mm前	
マストレーキ	バング	6530-6550mm			6500-6530mm		6470-6500mm		
マストポジション		20mm前	ニュートラル	10mm後	15mm後	20mm後	25mm後	20mm後	
カニンガム		ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト	さらにタイト		
アウトホール		30mmあける	20mmあける	10mmあける			タイト	さらにタイト	
トラベラー		風速に応じてヒールしすぎないようにトリム							
バング	トラベラー	引かない				引かない(ガスティーな状況では当てる程度に引く)			
	バング	引かない		トップバテンがブームと並行になるようにトリム		適切なセールのツイストが得られるまで引く			
ジブリーダー		基本ポジション					15-30mm後		30mm後
ジブタック		ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト	さらにタイト		