

PR-2 チューニングテーブル

プロクターミラクル、サイドワインダーゴールド用



NORTH SAILS

株式会社 ノースセールジャパン

ベースセッティング

マストレーキ	6530-6550mm	
プリベンド	45-55 mm (6kt以上) / 60-65 mm (0-6kt)	* 0-6ktの微風域ではスプレッダーレングスを20mmほど伸ばし、プリベンドを60mm-65mmにします。
フォアテンション	バネ式 4-6 ハーケンリグチューンプロ 30-35	
サイドテンション	バネ式 14-18 ハーケンリグチューンプロ 90-100	
スプレッダー	プロクター420-445mm、サイドワインダーゴールド450mm-470mm (6kt以上) / +20mm for Light Wind (0-6kt)	
ディフレクション	680-720mm	
マストステップ	バウステムとデッキ交点から1524-1550mm	

info@jp.northsails.com

http://www.northsails.co.jp

TEL +81-45-770-5666

FAX +81-45-773-5222

ノースセールでは、トラベラーシーティングを推奨しています。スナイプのリグの特徴から、バングシーティングに対していかなるコンディションでも優位性が証明されています。

ペーシクトリム

PR-2		0-6 kt	6-9 kt	10-12 kt	13-15 kt	16-18 kt	19-22 kt	23 kt over	
デッキ マストポジション	ミラクル	20mm前	ニュートラル	10mm後	ニュートラル	15mm前	25mm前	30mm前	
	ゴールド	25mm-15mm前	10mm前	ニュートラル	15mm前	25mm前	30mm前	35mm前	
マストレーキ		6530-6550mm					6490-6520mm		
カニングム		ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト	さらにタイト		
アウトホール		30mmあける	20mmあける	10mmあける			タイト	さらにタイト	
トラベラー		風速に応じてヒールしすぎないようにトリム							
メインセール		トップバテンがブームと並行になるようにトリム	トップバテンがブームに対して3-5°上を向くようにトリム	トップバテンがブームと並行になるようにトリム		風速が上るにつれ、セールがフラットになりリーチがオープンになる			
バング		引かない				引かない(ガスティーな状況では当てる程度に引く)			
ジブリーダー		基本ポジション				15-30mm後		30mm後	
ジブタック		ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト	さらにタイト		