

SW3 & R2-LM Quick Tuning Table

For Sidewinder Gold



NORTH SAILS

North Sails Japan Inc.

info@jp.northsails.com
http://www.northsails.com/jp

TEL +81-45-770-5666
FAX +81-45-773-5222

ベースセッティング

マストレーキ	6530-6550mm
プリベンド	45-55 mm
フォアテンション	4-8 (PT-1)
サイドテンション	15-18 (PT-1)
スプレッダー	450-470mm
ディフレクション	680-720mm
マストステップ	バウステムとデッキ交点から1524-1550mm

ベーシックトリム

SW3 & R2-LM		0-6 kt	7-9 kt	10-12 kt	13-15 kt	16-18 kt	19-22 kt	23 kt over
マストレーキ	トラペラー	6530-6580mm	6530-6550mm			6490-6520mm		
デッキマストポジション		25mm 前	10mm 前	ニュートラル	フリー			
マストレーキ	バング	6550-6580mm	6530-6550mm		6500-6530mm		6470-6500mm	
デッキマストポジション		25mm 前	10mm 前	ニュートラル	10mm 後	ニュートラル		
カニンガム		ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト		
メインタック		マストから 15mm 開ける			10mm	0mm		
アウトホール		30mm	20mm	ブラックバンドから 10mm 開ける			タイト	
ジブリーダー		基本ポジション			15-30mm 後			40mm 後
ジブタック		ラフに深い横シワ	ラフに横シワ	微かな横シワ	スムーズ	タイト		

ノースセールでは、トラペラーシーティングを推奨しています。スナイプのリグの特徴から、バングシーティングに対していかなるコンディションでも優位性が証明されています。